

b) Entre el 25 i 30 de setembre s'exposarà en el tauler d'anuncis del centre l'oferta d'ensenyament en les dues llengües oficials perquè els pares, tutors o alumnes majors d'edat, individualment i per escrit hi facen les alegacions que estimen oportunes i es puguen adoptar, segons les possibilitats del centre, les mesures organitzatives necessàries.

c) Així mateix, el director del centre trametrà al director territorial corresponent, el primer dia del curs, una relació de tot el professorat especificant la llengua vehicular d'ensenyament que s'ha adoptat.

#### 2. Línies en valencià

Els centres de Batxillerat i Formació Professional autoritzats per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, començaran o seguiran línies d'ensenyament en valencià.

En els grups específics constituïts d'aquestes línies, s'impartiran les classes en valencià en totes les assignatures del pla d'estudis, llevat de llengua i literatura espanyoles i idiomes estrangers, que s'impartiran en les llengües respectives.

### VIII. Salut i higiene

La salut i la higiene seran aspectes essencials que cal tenir en compte en la formació integral dels alumnes. Per a això els centres promouran activitats que fomenten aquests valors, hàbits i actituds que afavoresquen la protecció de la salut creant un ambient favorable.

A aquest efecte, es farà el que disposa l'Ordre de 15 de gener de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV del 13 de febrer), sobre la venda, la distribució i el consum de tabac i de begudes alcohòliques, i la Resolució de 15 de gener de 1990, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa (DOGV del 13 de febrer), sobre limitacions en el consum de tabac en els centres públics de nivells no universitaris.

## CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

**1783** *ORDRE de 25 de juny de 1992, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, que estableix els requisits tècnics mínims que s'ha de complir en la instal·lació i el manteniment dels ascensors panoràmics. [92/3840]*

L'Ordre Ministerial de 23 de setembre de 1987, per la qual s'aprova la instrucció tècnica complementària (ITC) MIE-AEM-1, del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció d'aquests, contempla la possibilitat de limitar l'alçària de les parets de la cavitat que no corresponguen als costats dels accessos a 2,5 metres per dalt dels llocs on les persones puguen accedir normalment, sempre que la cavitat de l'ascensor no tinga que participar en la protecció de l'edifici contra la propagació d'incendis.

Per altra part, la instal·lació d'ascensors construïts amb material transparent, denominats panoràmics, ha experimentat un considerable augment en la demanda.

Per ser diversa i àmplia la casuística que això genera, resulta convenient que, mentre no es desenvolupe la corresponent norma d'àmbit estatal, s'establisquen uns requisits tècnics mínims per a aquestes instal·lacions, per tal d'evitar els riscos específics que pogueren derivar-se de la falta de regulació d'aquestes.

En virtut d'això,

b) Entre el 25 y 30 de septiembre se expondrá en el tablón de anuncios del centro la oferta de enseñanza en las dos lenguas oficiales para que los padres, tutores o alumnos mayores de edad, individualmente y por escrito, realicen las alegaciones que estimen oportunas y se puedan adoptar, según las posibilidades del centro, las necesarias medidas organizativas.

c) Asimismo, el director del centro enviará al Director Territorial correspondiente, el primer día del curso, una relación de todo el profesorado en la que se especifique la lengua vehicular de enseñanza por la que ha optado.

#### 2. Líneas en valenciano

Los centros de Bachillerato y Formación Profesional autorizados por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa comenzarán o seguirán líneas de Enseñanza en Valenciano.

En los grupos específicos constituidos de estas líneas se impartirán las clases en valenciano en todas las asignaturas del plan de estudios, excepto en lengua y literatura españolas y en idiomas extranjeros, que se impartirán en sus lenguas respectivas.

### VII. Salud e higiene

La salud y la higiene serán aspectos esenciales que se han de tener en cuenta en la formación integral de los alumnos. Para ello los centros promoverán actividades que fomenten estos valores, hábitos y actitudes que favorezcan la protección de la salud creando un ambiente favorable.

A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV del 13 de febrero), sobre la venta, la distribución y el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, y en la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de 15 de enero de 1990 (DOGV del 13 de febrero), sobre limitaciones en el consumo de tabaco en los centros públicos de niveles no universitarios.

## CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISME

**1783** *ORDEN de 25 de junio de 1992, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, que establece los requisitos técnicos mínimos que deben cumplirse en la instalación y mantenimiento de los ascensores panorámicos. [92/3840]*

La Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) MIE-AEM-1, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, contempla la posibilidad de limitar la altura de las paredes del hueco que no correspondan a los lados de los accesos a 2,5 metros por encima de los lugares donde las personas puedan acceder normalmente, siempre que el hueco del ascensor no tenga que participar en la protección del edificio contra la propagación de incendios.

Por otra parte, la instalación de ascensores construidos con material transparente, que han venido a denominarse panorámicos, ha experimentado un considerable aumento en su demanda.

Siendo diversa y amplia la casuística que ello genera, resulta conveniente que, en tanto no se desarrolle la correspondiente norma de ámbito estatal, se establezcan unos requisitos técnicos mínimos para estas instalaciones, con objeto de evitar los riesgos específicos que pudieran derivarse de la falta de regulación de las mismas.

En su virtud,

## DISPOSE:

**Article primer.** Instal·lacions interiors

Dins aquest apartat s'inclouen les instal·lacions totalment protegides de l'acció del vent i la pluja. Poden distingir-se els dos casos següents:

## 1. Cavitat tancada, de material transparent

a) A més del compliment de la reglamentació vigent, s'exigirà l'aportació d'un certificat de laboratori acreditat legalment per a això, sobre el compliment de les especificacions reglamentàries dels materials empleats en la construcció d'obertura i cabina. A aquests efectes es presentarà certificat d'homologació del vidre, d'acord amb el que estableix l'Ordre Ministerial de 13 de març de 1986 (BOE 08.04.86), com també que en cas de trencament no produeix estelles.

L'ascensor estarà dotat d'un sistema d'anivellament automàtic, «rescatamatic» o semblant, per a cas de fallada de subministrament elèctric.

La cabina disposarà d'un sistema de ventilació o climatització adequat al cas.

b) Així mateix, s'haurà d'especificar en el projecte la solució adoptada per a les unions entre parets de cabina i entre aquestes amb sostre i pis, com també la seua resistència.

## 2. Cavitat oberta

Quan la instal·lació es realitze en l'interior d'edificis i la cavitat de l'ascensor no haja de participar en la protecció de l'edifici contra la propagació d'incendis, a més del que estableix el cas anterior, s'haurà de prestar especial atenció al següent:

a) Limitar l'alçària de les parets que no corresponen als costats dels accessos a 2,5 metres per dalt dels llocs on les persones puguen accedir normalment.

b) Utilitzar, sobre els costats dels accessos, proteccions amb reixetes de malla o perforades per dalt de 2,5 metres del nivell del pis dels accessos (no s'exigeixen aquestes proteccions si la porta de la cabina està enclavada mecànicament, segons el que disposa el punt 5.4.3.2.2 de la ITC.MIE-AEM 1).

Les dimensions de les malles o perforacions han de ser, com a màxim, de 75 mil·límetres, mesurats horitzontalment i vertical.

c) El sostre de la cabina ha d'estar construït de tal manera que permeti muntar una barana.

**Article segon.** Instal·lacions exteriors (totalment o en part a la intempèrie)

1. Quan la instal·lació estiga sotmesa totalment o parcial a l'acció dels agents atmosfèrics, a més de tot el que indica l'article primer, que siga d'aplicació, s'haurà d'especificar en el projecte:

a) La solució adoptada per a les unions entre parets de cabina i entre aquestes amb sostre i pis, com també la seua resistència i estanqueïtat.

b) Les mesures previstes per a la protecció davant l'acció dels agents atmosfèrics en: panys, operador de portes, cables, guies, bastidor de cabina, instal·lació elèctrica, etc., amb justificació dels nivells de protecció adoptats en cada cas. Si més no, la instal·lació elèctrica a la intempèrie tindrà la consideració d'instal·lació en local banyat, i li serà d'aplicació el que especifica a tal efecte la instrucció tècnica complementària MI-BT 027 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

2. En aquests casos, la instal·lació elèctrica a la intempèrie tindrà la consideració d'instal·lació en locals humits, i per tant li serà d'aplicació la ITC MI-BT 027, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

## DISPONGO:

**Artículo primero.** Instalaciones interiores

Dentro de este apartado se incluyen las instalaciones totalmente protegidas de la acción del viento y la lluvia, pudiendo distinguirse los dos casos siguientes:

## 1. Hueco cerrado, de material transparente

a) Además del cumplimiento de la reglamentación vigente, se exigirá la aportación de un certificado de laboratorio acreditado legalmente para ello, sobre el cumplimiento de las especificaciones reglamentarias de los materiales empleados en la construcción de hueco y cabina. A estos efectos se presentará certificado de homologación del vidrio, de acuerdo a lo establecido en la Orden Ministerial de 13 de marzo de 1986 (BOE de 08.04.86), así como de que en caso de rotura no produce astillas.

El ascensor estará dotado de un sistema de nivelación automática, «rescatamatic» o similar, para caso de fallo de suministro eléctrico.

La cabina dispondrá de un sistema de ventilación o climatización adecuado al caso.

b) Así mismo, deberá especificarse en el proyecto la solución adoptada para las uniones entre paredes de cabina y entre éstas con techo y piso, así como su resistencia.

## 2. Hueco abierto

Quando la instalación se realice en el interior de edificios y el hueco del ascensor no tenga que participar en la protección del edificio contra la propagación de incendios, además de lo establecido en el caso anterior, deberá prestarse especial atención a lo siguiente:

a) Limitar la altura de las paredes que no corresponden a los lados de los accesos a 2,5 metros por encima de los lugares donde las personas puedan acceder normalmente.

b) Utilizar, sobre los lados de los accesos, protecciones con rejillas de malla o perforadas por encima de 2,5 metros del nivel del piso de los accesos (no se exigen estas protecciones si la puerta de la cabina está enclavada mecánicamente, según lo dispuesto en el punto 5.4.3.2.2 de la ITC.MIE-AEM 1).

Las dimensiones de las malles o perforaciones deben ser, como máximo, de 75 milímetros, medidos horizontal y verticalmente.

c) El techo de la cabina debe estar construido de tal manera que permita montar una barandilla.

**Artículo segundo.** Instalaciones exteriores (totalmente o en parte a la intempèrie)

1. Cuando la instalación esté sometida, total o parcialmente, a la acción de los agentes atmosféricos, además de todo lo indicado en el artículo primero que sea de aplicación, deberá especificarse en el proyecto:

a) La solución adoptada para las uniones entre paredes de cabina y entre éstas con techo y piso, así como su resistencia y estanquidad.

b) Las medidas previstas para la protección ante la acción de los agentes atmosféricos en: cerraduras, operador de puertas, cables, guías, bastidor de cabina, instalación eléctrica, etc., con justificación de los niveles de protección adoptados en cada caso. Cuando menos, la instalación eléctrica a la intempèrie tendrá la consideración de instalación en local mojado, siéndole de aplicación lo especificado a tal efecto en la instrucción técnica complementaria MI-BT 027, del Reglamento Electrotècnic para Baja Tensió.

2. En estos casos, la instalación eléctrica a la intempèrie tendrá la consideración de instalación en locales húmedos y, por tanto, le será de aplicación la ITC MI-BT 027, del Reglamento Electrotècnic para Baja Tensió.

**Article tercer.** Posada en servei de les instal·lacions

Per a la posada en servei de les instal·lacions en què s'ha-  
gen utilitzat materials transparents s'haurà de presentar cer-  
tificació de les proves de resistència necessàries (mecànica, al  
foc, etc.), emesa per una entitat d'inspecció i control regla-  
mentari i fer constar el compliment dels articles reglamentà-  
riament exigibles, en cada cas.

Aquesta certificació s'entén sense perjudici de la de final  
d'obra, que s'ha de presentar de tota la instal·lació.

## DISPOSICIO FINAL

Es faculta la Direcció General d'Indústria i Energia per  
a dictar les instruccions que siguen necessàries per a l'efec-  
ticitat d'aquesta ordre, que vigirà el dia en què es publique en  
el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 25 de juny de 1992.

El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,  
ANDRES GARCIA RECHE

## CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

**1784** *ORDRE de 15 de juny de 1992, de la Conselle-  
ria de Medi Ambient, per la qual aprova la clas-  
sificació dels camins ramaders que hi ha al ter-  
me municipal de Catí (Castelló).* [92/3829]

Vist l'expedient que promou la Secció Forestal de Caste-  
lló, complint l'acord de classificació signat pel Conseller  
d'Agricultura i Pesca l'1 de juliol de 1988, i que ha estat tra-  
mitat correctament.

Vistes la Llei de Camins Ramaders, de 27 de juny de 1974,  
el reglament per a aplicar-la de 3 de novembre de 1978, la Llei  
de Procediment Administratiu, de 17 de juliol de 1958, i la  
resta de disposicions concordants.

Vistos tots els informes favorables sol·licitats preceptiva-  
ment.

Fent ús de les facultats que tinc atribuïdes,

## ORDENE

**Article primer**

Aprovar la classificació dels camins ramaders que hi ha  
al terme municipal de Catí (Castelló), d'acord amb la propo-  
sició de classificació inclosa en l'expedient, que afecta els se-  
güents camins ramaders:

**Artículo tercero.** Puesta en servicio de las instalaciones

Para la puesta en servicio de las instalaciones en las que  
se haya utilizado materiales transparentes deberá presentarse  
certificación de las pruebas de resistencia necesarias (mecá-  
nica, al fuego, etc.) emitida por una entidad de inspección y  
control reglamentario, haciendo constar el cumplimiento de  
los artículos reglamentariamente exigibles, en cada caso.

Esta certificación se entiende sin perjuicio de la de final  
de obra, que debe presentarse de toda la instalación.

## DISPOSICION FINAL

Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía  
para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la efec-  
tividad de esta orden, que entrará en vigor el día de su publi-  
cación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

Valencia, 25 de junio de 1992.

El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,  
ANDRES GARCIA RECHE

## CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE

**1784** *ORDEN de 15 de junio de 1992 de la Conselle-  
ria de Medio Ambiente, por la que se aprueba  
la clasificación de las vías pecuarias existentes  
en el término municipal de Catí (Castellón).*  
[92/3829]

Visto el expediente promovido por la sección forestal de  
Castellón, en cumplimiento del acuerdo de clasificación fir-  
mado por el Conseller d'Agricultura i Pesca el 1 de julio de  
1988, y correctamente tramitado por la misma.

Vistos la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio de 1974,  
el reglamento para su aplicación de 3 de noviembre de 1978,  
la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de  
1958, y demás disposiciones concordantes.

Vistos cuantos informes favorables se han solicitado pre-  
ceptivamente.

En uso de las facultades que tengo atribuidas,

## ORDENO

**Artículo primero**

Se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existen-  
tes en el término municipal de Catí (Castellón), de acuerdo  
con la proposición de clasificación incluida en el expediente,  
que afecta a las siguientes vías pecuarias: